

graboflex GYMFIT 60

Tulajdonság	Szabvány	Egység	Eredmény
-------------	----------	--------	----------

LEÍRÁS

Felület	-	-	PUR Surface
Hátoldal	-	-	Zárt cellás PVC hab
Vastagság	EN ISO 24346	mm	6
Tömeg	EN ISO 23997	kg/m ²	3,5
Szélesség	EN ISO 24341	m	2
Standard tekercshossz	EN ISO 24341	m	15 ± 10%
Maximális tekercshossz	EN ISO 24341	m	25

KLASSZIFIKÁCIÓ

Specifikáció	EN 651 Vinyl padlóburkolat beltéri sport célokra. Alátétrendszeren megfelel az EN 14904 követelményeinek.		
Fajlagos hőellenállás	-	m ² K/W	0,05
Lángállóság	EN 13501	-	C _{fl} -s1
Formaldehid emisszió	-	-	Nincs formaldehid
Pentaklór-fenol	-	-	Nincs pentaklór-fenol





SPORT TULAJDONSÁGOK

Csúszás	EN 13036-4	-	80-110
Erőleépülés	EN 14808	%	18
Labda visszapattanás	EN 12235	%	98
Fényesség	EN 2813	%	< 30

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Mérettartás	EN ISO 23999	%	± 0,2
Benyomódás	EN 1516	mm	0,23
Szinttartósság	ISO 105 B02	-	6
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	-	no change
Kopási csoport	EN 660-1	-	T

EGYEBEK

Garancia		7 év
Tisztíthatóság		Könnyen tisztítható
Környezeti jellemzők	 	Nem kell rendszeresen felületkezelní; Oldószer- és nehézfém mentes.