

# graboflex START

Tulajdonság	Szabvány	Egység	Eredmény
-------------	----------	--------	----------

## LEÍRÁS

Felület	-	-	PUR Surface
Hátoldal	-	-	Zárt cellás PVC hab
Vastagság	EN ISO 24346	mm	4
Tömeg	EN ISO 23997	kg/m <sup>2</sup>	2,7
Szélesség	EN ISO 24341	m	2
Standard tekercshossz	EN ISO 24341	m	20 ± 10%
Maximális tekercshossz	EN ISO 24341	m	25

## KLASSZIFIKÁCIÓ

Specifikáció	EN 651 Vinyl padlóburkolat beltéri sport célokra. Rugalmas alátéttel kielégíti az EN 14904 követelményeit		
Fajlagos hőellenállás	-	m <sup>2</sup> K/W	0,03
Lángállóság	EN 13501	-	C <sub>fl</sub> -s1
Formaldehid emisszió	-	-	Nincs formaldehid
Pentaklór-fenol	-	-	Nincs pentaklór-fenol

## SPORT TULAJDONSÁGOK

Csúszás	EN 13036-4	-	80-110
Erőleépülés	EN 14808	%	9
Függőleges deformáció	EN 14809	mm	0,4
Labda visszapattanás	EN 12235	%	> 90
Fényesség	EN 2813	%	< 30

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Mérettartás	EN ISO 23999	%	± 0,2
Színtartósság	ISO 105 B02	-	6
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	-	nincs változás
Kopási csoport	EN 660-1		T

## EGYEBEK

Garancia



7 év

Környezeti jellemzők



Nem kell rendszeresen felületkezelnii;  
Oldószer- és nehézfém mentes.

**GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.**

H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100

mail@graboplast.hu www.graboplast.hu